

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühbedeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.




Mit der ExtraHygiene-Option 99,99 % der Bakterien vernichten

Sie können mit Ihrem Geschirrspüler bei jedem Spülgang ultrahygienische Ergebnisse erzielen. Sie brauchen nur die ExtraHygiene-Option zu wählen und schon werden 99,99 % aller Bakterien auf Ihrem Geschirr hinweggespült.

AirDry: Kein Nachtrocknen.

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit

Technische Daten

PNC	911 524 120	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EPREL Registrierungscode	724341	Blendenfarbe	Edelstahl
EAN-Nummer	7332543809929	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	D	Anschlusswert (Watt)	1950
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Volt	220-240
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Kabellänge (m)	1.5
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätehöhe (mm)	818
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätetiefe (mm)	575
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Hocheinbaufähig	Ja	Bruttogewicht (kg)	39.62
Installation	Einbau - Integrierbar	Nettogewicht (kg)	38.1
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Breite (mm)	635
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		

PSGBDW200DE00004

