



**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

**Produktvorteile & Ausstattung**



**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



**AirDry: Kein Nachtrocknen.**

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



**SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.**

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder Ihr Wasserglas noch Ihre Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

**Technische Daten**

PNC	911 524 089	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543672820	Kabellänge (m)	1.5
Energieeffizienzklasse	D	Gerätehöhe (mm)	818
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Gerätebreite (mm)	596
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätetiefe (mm)	575
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Einbautiefe (mm)	570
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemissionsklasse	B	Einbaubreite (mm)	600
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42	Bruttogewicht (kg)	42.31
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	40.25
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	864
Zeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	635
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Bauart	Unterbau		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1950		

PSGBDW200DE00004

